

Serie SP 330

SP 330DN  
SP 330SN  
SP 330SFN

**RICOH**  
imagine. change.



## Especificaciones de la serie SP 330

La serie SP330 ofrece la solución que más se adapta a tus necesidades, ya sea simplemente una impresora compacta y fácil de gestionar, o una opción multifuncional de gran productividad. La estructura compacta de esta serie la hace perfecta para espacios reducidos y su mantenimiento y gestión son muy sencillos, con un uso intuitivo.

### Todas las impresoras de esta serie ofrecen:

- Nítida impresión a 32 páginas por minuto
- La SP 330DN es ideal para utilizarse sobre un escritorio o bajo un mostrador
- La SP 330SN ofrece impresión, escaneo y copia
- La SP 330SFN está equipada con un panel táctil de 4,3 " y ARDF

# SP 330DN/SP 330SN/SP 330SFN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	SP 330DN	SP 330SN	SP 330SFN
<b>GENERAL</b>			
Tiempo de calentamiento (seg.)	26	30	30
Velocidad 1.ª impresión: B/N (seg.)		7,5	
Velocidad de impresión continua (ppm)		32	
Memoria: estándar (MB)	128	256	256
Peso (kg)	13	18	18
Dimensiones (An x Pr x Al) (mm)	370 x 392 x 262	405 x 392 x 407	405 x 392 x 420
Fuente de energía		220 - 240 V, 50/60 Hz	
Clasificación láser		Producto láser Clase 1 (IEC60825 - 1:2014)	

## COPIADORA (SP 330SN, SP 330SFN)

Copia múltiple	-	Hasta 99 copias	Hasta 99 copias
Resolución	-	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Ampliación/reducción		25 - 400%	
Zoom	-	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %

## IMPRESORA

Lenguaje de impresora: estándar	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulación)		
Resolución: máx. (dpi)	1.200 x 1.200		
Interfaz de red: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Tipo B		
Interfaz de red: opción	LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)		
Entornos Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016		
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.10 o posterior		
Otros entornos compatibles	Entornos Linux		

## ESCÁNER (SP 330SN, SP 330SFN)

Escaneo: B/N (opm)	-	13	13
Escaneo: A todo color (opm)	-	4,5	4,5
Resolución: máx. (dpi)	-	600	600

## FAX (SP 330SFN)

Compatibilidad	-	-	ITU-T (CCITT) G3
Velocidad de transmisión (segundos)	-	-	3
Velocidad módem: máx. (Kbps)	-	-	33,6

## GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado	A4, A5, A6, B5, B6		
Entrada papel: estándar (hojas)	300		
Entrada papel: máx. (hojas)	550		
Salida papel: estándar (hojas)	125	50	50
Gramaje papel (g/m²)	52 - 162		

## MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: máx. (W)	menos de 1,025		
Consumo energía en reposo (W)	0,72	0,87	0,87
TEC (kWh)*	0,41	0,42	0,42

\* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.

## OPCIONES

1 bandeja de papel de 250 hojas, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

## CONSUMIBLES

Tóner de inicio (impresiones)	1.000		
Tóner (duración normal) (impresiones)	3.500		
Tóner (larga duración) (impresiones)	7.000		

Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19752



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.